

IQ OKNA - CHYTRÁ VOLBA

	Profilový systém	S 8000
	Izolační dvojsklo Ug=1,1W/(m².K), tl.24mm	Uw=1,2 W/(m ² .K)
	Izolační dvojsklo Ug=1,0W/(m².K), tl.24mm	Uw=1,1 W/(m ² .K)
	Stavební hloubka	74 mm
	Počet komor rám/křídlo	6/6
	Bezpečnost ve standardu	2 bezp. body IS
	Těsnění	2x, černé, naléhavé rám, křídlo
	Barevné provedení	Dekory dřeva a acrylcolor*
	Použití:  	Všechny typy oken, pro stavby s vyššími nároky na tepelnou pohodu
	Profilový systém	S 8000
	Izolační dvojsklo Ug=1,1W/(m².K), tl.24mm	Uw=1,2 W/(m ² .K)
	Izolační dvojsklo Ug=1,0W/(m².K), tl.24mm	Uw=1,1 W/(m ² .K)
	Stavební hloubka	74 mm
	Počet komor rám/křídlo	6/5
	Bezpečnost ve standardu	2 bezp. body IS
	Těsnění	2x, černé, naléhavé rám, křídlo
	Barevné provedení	Dekory dřeva a acrylcolor*
	Použití:  	Všechny typy oken, pro stavby s vyššími nároky na tepelnou pohodu
	Profilový systém	S 7000 plus
	izolační trojsklo Ug=0,7W/(m².K), tl.40mm	Uw=0,91 W/(m ² .K)
	izolační trojsklo Ug=0,5W/(m².K), tl.36mm	Uw=0,78 W/(m ² .K)
	Stavební hloubka	83mm
	Počet komor rám/křídlo	6/5
	Bezpečnost ve standardu	2 bezp. body IS
	Těsnění	3x, černé, naléhavé rám, křídlo + středové
	Barevné provedení	Dekory dřeva a acrylcolor*
	Použití:  	Všechny typy oken, pro stavby s vyššími nároky na statiku a tepelnou pohodu

Vysvětlivky:

* barevná paleta acrylcolor profilů vyráběná technologií koextruze

Ug= součinitel prostupu tepla zasklení

Uw= součinitel prostupu tepla celého okna